

SGP(配管用炭素鋼)における各種寸法

A呼称	B呼称	通称（俗称）	外径 D(mm)	内径 D(mm)	厚さ t(mm)	単位質量 W(kg/m)
6	1/8	1分（いちぶ）	10.5	6.5	2	0.419
8	1/4	2分（にぶ）	13.8	9.2	2.3	0.652
10	3/8	3分（さんぶ）	17.3	12.7	2.3	0.851
15	1/2	4分（よんぶ）	21.7	16.1	2.8	1.31
20	3/4	6分（ろくぶ）	27.2	21.6	2.8	1.68
25	1	インチ	34	27.6	3.2	2.43
32	1 1/4	インチ2分（インチにぶ）	42.7	35.7	3.5	3.38
40	1 1/2	インチ半（インチはん）	48.6	41.6	3.5	3.89
50	2	2インチ（にインチ）	60.5	52.9	3.8	5.31
65	2 1/2	2インチ半（にインチはん）	76.3	67.9	4.2	7.47
80	3	3インチ（さんインチ）	89.1	80.7	4.2	8.79
90	3 1/2	3インチ半（さんインチはん）	101.6	93.2	4.2	10.1
100	4	4インチ	114.3	105.3	4.5	12.2
125	5	5インチ	139.8	130.8	4.5	15
150	6	6インチ	165.2	155.2	5	19.8
175	7	7インチ	190.7	180.1	5.3	24.2
200	8	8インチ	216.3	204.7	5.8	30.1
225	9	9インチ	241.8	229.4	6.2	36
250	10	10インチ	267.4	254.2	6.6	42.4
300	12	12インチ	318.5	304.7	6.9	53